



BƠM BÊ TÔNG TĨNH (BƠM NGANG) ETP1015



Kích thước chung

Chiều dài	7,550mm
Chiều rộng	2,660mm
Chiều cao	2,760mm
Trọng lượng	9,500kg

Động cơ

Hãng sản xuất	DOOSAN
Model	PU126TI, 6 xylanh
Công suất	294kW tại 2,100rpm
Momen	1,521 Nm tại 1,400rpm
Dung tích	11.051 lit
Hành trình	123 x 155mm
Tiêu chuẩn khí thải	TIER-1
Hệ thống làm mát	Làm mát bằng nước
Bình điện	24V

Bơm thủy lực

Kiểu bơm chính	Rexroth A4VG180
Lưu lượng bơm chính	2 x 180cc/rev
Áp suất hệ thống	350kg/cm ²
Bơm tích áp	Rexroth A10V28

Bơm bê tông

Công suất bơm bê tông lớn nhất	
Áp suất thấp	100m ³ /hr tại 150 bar
Áp suất cao	70m ³ /hr tại 220 bar
Xylanh thủy lực	D. 160/90 x L2, 100mm
Xylanh bơm bê tông	D. 200 x L2, 100mm
S-vale	S-tube, S2015 (dia. 200mm-150mm)

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước

Bơm cao, bơm xa

Bơm cao tối đa	
Áp suất thấp	217m tại 150 bar
Áp suất cao	317m tại 220 bar
Bơm xa tối đa	
Áp suất thấp	360m tại 150 bar
Áp suất cao	527m tại 220 bar

Các thông số khác

Dung tích thùng nhiên liệu	350L
Dung tích thùng dầu thủy lực	450L
Thời gian thay dầu thủy lực	500 giờ
Suất tiêu hao nhiên liệu	220g/kW.h tại 2,100rpm

Tính năng

Chân chống	4 chân chống thủy lực
Chân chống phụ	Có thể điều chỉnh độ cao
Trục	1 trục & 2 bánh kép
Bơm nước	6m ³ /h, áp suất 30 bar
Thùng nước	(200L)
Phễu bê tông	Lưới lọc EZ 600L
Bơm mỡ	Tự động
Motor cánh khuấy	2 motor
Điều khiển từ xa	Có dây & không dây (tùy chọn)

Văn phòng tại Hà Nội

Lô 1 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Km 9 - Cao tốc Thăng Long -> Nội Bài - Hà Nội
Hotline: 0916 640 680 - Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn

Công ty CP Tổng Công Ty Vĩnh Phú

Số 990 - Xa lộ Hà Nội - Kp2 - P. Bình Đa - Biên Hòa - Đồng Nai.
ĐT: 0613 831 615 - Fax: 0613 836 836
Email: vinhphu@vitrac.vn - Web: http://www.vitrac.vn



ETP570



ETP970



ETP1009

MODEL			ETP570	ETP970	Tùy chọn	ETP1009
Động cơ	Nhà sản xuất		DOOSAN	DOOSAN	DEUTZ	DOOSAN
	Công suất (kW/hp)		85 / 116	149 / 205	115 / 156	213 / 290
	Loại		Diesel, Tier-1	Diesel, Tier-1		Diesel, Tier-1
Bơm	Công suất bơm (m3/h)	Rod	50	90	100	
		Piston	30	60	100	
	Áp suất bơm (bar)	Rod	65	71	65	
		Piston	108	106	92	
	Xylanh dẫn hướng (đường kính x chiều dài) (mm)		100 (63) x 1,000	110 (63) x 1,600	130 (80) x 2,100	
	Xylanh bơm (đường kính x chiều dài) (mm)		180 x 1,000	200 x 1,600	200 x 2,100	
	Bơm chính	Kiểu	A4VG71	A4VG125	A4VG125	
		Dung tích	71cc/rev.	125cc/rev.	125cc/rev.	
		Số lượng	1	1	2	
Dung tích bồn tiếp liệu (L)			400	600	600	
Áp suất bơm nước (bar)			30	30	30	
Van hình S			S1812	S2012	S2015	
Đường kính ống bơm (mm)			125	125	125	
Bơm tích áp			A10V28 / 13cc	A10V28 / 13cc	A10V28 / 13cc	
Cỡ hạt cấp phối lớn nhất (mm)			40	40	40	
Trọng lượng (kg)			3,900	5,700	7,800	



ETP1012



ETP1017



ETP7200

MODEL			ETP1012	ETP1017		Tùy chọn	ETP7200
Động cơ	Nhà sản xuất		DOOSAN	SCANIA			CATERPILLAR
	Công suất (kW/hp)		294 / 400	432 / 588		470 / 630	
	Loại		Diesel, Tier-1	Diesel, Tier-2		Diesel, Tier-3	
Bơm	Công suất bơm (m3/h)	Rod	100	85	100	65	
		Piston	70	60	60	40	
	Áp suất bơm (bar)	Rod	120	190	169	188	
		Piston	170	277	277	300	
	Xylanh dẫn hướng (đường kính x chiều dài) (mm)		140 (80) x 2,100	160 (90) x 2,100	160 (100) x 2,100	180 (110) x 2,100	
	Xylanh bơm (đường kính x chiều dài) (mm)		200 x 2,100	180 x 2,100		180 x 2,100	
	Bơm chính	Loại	A4VG125	A4VG180		A4VG180	
		Dung tích	125cc/rev.	180cc/rev.		180cc/rev.	
		Số lượng	2	2		2	
Dung tích bồn tiếp liệu (L)			600	600	600		
Áp suất bơm nước (bar)			30	30	30		
Van quả lắc S			S2015	S1812	S1812		
Đường kính ống bơm (mm)			150	125	125		
Bơm tích áp			A10V28 / 13cc	A10V28 / 23cc	A10V28 / 23cc		
Cỡ hạt cấp phối lớn nhất (mm)			40	40	40		
Trọng lượng (kg)			8,100	10,000	11,000		